



MOČ KVALITETE IN TRADICIJE

MOŽNOSTI
KOŠNJE
ZELO VISOKE
TRAVE



MOŽNOSTI
KOŠNJE DO
35 STOPINJ
NAKLONA



PROIZVODE PODJETJA STRUC MUTA ODRAŽA UNIVERZALNOST V UPORABI, VISOKA KVALITETA IN DESIGN, KI NAVDUŠI VSAKOGAR. UNIVERZALNI ENOOSNI TRAKTORJI S PRIKLJUČKI, SO NAMENJENI ZA KOŠNJO, OBDELAVO ZEMLJE, TRANSPORT, ČIŠČENJE SNEGA IN DROBLJENJE ORGANSKIH ODPADKOV.



MAESTRAL

MOTOR	4 taktni bencinski ali diesel motor 5-7,3 KW, s povratnim štarterjem, max 3600 obr/min
MENJALNIK	7 prestav: 4 naprej, 3 nazaj
GREJ ODGONA	786 obr/min neodvisno od menjalnika
SKLOPKA	lamelna
ZAVORE	bobnaste na obeh kolesih z možnostjo aktiviranja leve ali desne zavore ločeno
HITROSTI pri 3000 obr/min	I. N+V 1,4 km/h; II. N+V 2,6 km/h; III. N+V 4,4 km/h IV. N 12 km/h
PRIKLOP	hitri priklop za priključke
KOMANDNI DROG	višinsko nastavljiv, vrtljiv za 180°, vgrajen antivibracijski mehanizem
VARNOSTNO STIKALO	v kombinaciji s sklopko
DIFERENCIAL	z blokado
VARNOSTNA BLOKADA	preprečuje istočasni vklop vzratne prestave in gredi odgona
KOLESA	4,00 x 12
TEŽA	92 (odvisno od tipa motorja)

25 UNIVERZALNIH PRIKLJUČKOV ZA PRIKLOP NA ENOOSNI TRAKTOR MAESTRAL

Delo s strojem je zelo enostavno,
lahko in predvsem varno.





PROFI

MOTOR	4 taktni bencinski ali diesel motor 5 - 7,3 KW, s povratnim štarterjem, max 3600 obr/min
MENJALNIK	6 prestav: 3 naprej, 3 nazaj
GRED ODGONA	786 obr/min neodvisno od menjalnika
SKLOPKA	lamelna
HITROSTI pri 3000 obr/min	(FREZA) - I. N+V 1,4 km/h; II. N+V 2,6 km/h; III. N+V 4,4 km/h
HITROSTI pri 3000 obr/min	(KOSILNIK) - I. N+V 1,7 km/h; II. N+V 3,2 km/h; III. N+V 5,2 km/h
PRIKLOP	hitri prikllop za priključke
KOMANDNI DROG	višinsko nastavljliv, vrtljiv za 180°, vgrajen anti-ubrcajski mehanizem
VARNOSTNO STIKALO	v kombinaciji s sklopko
VARNOSTNA BLOKADA	preprečuje istočasni vklop vzvratne prestave in gredi odgona
KOLESA	4.00x12 (FREZA); 4.00x10 (KOSILNIK)
TEŽA	92 kg (odvisno od tipa motorja)

24 UNIVERZALNIH PRIKLJUČKOV ZA PRIKLOP NA ENOOSNI TRAKTOR PROFI

**Delo s strojem je zelo enostavno,
lahko in predvsem varno.**





KOMBİ

MOTOR	4 taktni bencinski ali diesel motor do 5 KW, s povratnim štarterjem, max 3600 obr/min
MENJALNIK	4 prestave: 2 naprej, 2 nazaj
GRED ODGONA	786 obr/min neodvisno od menjalnika
SKLOPKA	lamelna
HITROSTI pri 3000 obr/min	I. N+V 1,1 km/h; II. N+V 2,1 km/h; III. N+V 3,6 km/h - opcija
PRIKLOP	hitri priklop za priključke
KOMANDNI DROG	višinsko nastavljiv, vrtljiv za 180°, vgrajen anti- bracijski mehanizem
VARNOSTNO STIKALO	v kombinaciji s sklopko
VARNOSTNA BLOKADA	preprečuje istočasni vklop vzvratne prestave in gredi odgona
KOLESA	4.00 x 8
TEŽA	82 kg (odvisno od tipa motorja)

23 UNIVERZALNIH PRIKLJUČKOV ZA PRIKLOP NA ENOOSNI TRAKTOR KOMBİ

**Delo s strojem je zelo enostavno,
lahko in predvsem varno.**





MINI

MOTOR	HONDA, SUBARU ALI LOMBARDINI moči od 4 - 5,1 kW	
SKLOPKA	večlamelna	
HITROSTI pri 3000 obr/min	MINI 1/1	MINI 2/2
- I. naprej	2,85 km/h	1,7 km/h
- II. naprej		3,15 km/h
- I. nazaj	1 km/h	1 km/h
- II. nazaj		1,95 km/h
POGONSKA GRED	max 943 obr/min	
KOLIČINA OLJA V MENJALNIKU	1,4 l - SAE 90	
KOMANDNI DROG	nastavljiv po višini, vrtljiv za 180°	
KOLESA	4.00 x 8	
VARNOSTNO STIKALO - IZHOD V SILI	ko spustimo ročaj se motor ustavi	
DRUGI VARNOSTNI ELEMENTI	varnostna blokada, ki preprečuje sočasni vklop v vzratno prestavo, ko delamo z zemeljsko frezo	
ZAVORE, DIFERENCIAL	ne	
TEŽA	63 (odvisno od tipa motorja)	

8

UNIVERZALNIH PRIKLJUČKOV
ZA PRIKLOP NA ENOOSNI TRAKTOR MINI

**Delo s strojem je zelo enostavno,
lahko in predvsem varno.**



STRUC MUTA,
kmetijska mehanizacija d.o.o.

Koroška c. 51
SI-2366 Muta

Telefon:
02 87 70 110
02 87 70 111

Fax:
02 87 70 104

E-mail:
struc.muta@struc.info

www.struc.info

